

PanoramalP Spot

Testa mobile spot LED 420W IP65 con zoom e CMY

CODICE D'ORDINE: PANORAMAIPSPOT



PanoramalP Spot è una testa mobile spot IP65 a LED, compatta, potente e flessibile, progettata per offrire uno straordinario livello di luminosità. Dotato di uno zoom 1:10 e di un set completo di funzionalità, **PanoramalP Spot** si distingue in qualsiasi ambiente, che si tratti di festival, arene o grandi eventi all'aperto.

CARATTERISTICHE

- Tunable White 2.800 K - 10.000 K con elevato CRI ed esteso color mixing.
- Correzione +/- verde e magenta.
- Modalità silenziosa per utilizzo in studio e su stage

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 420W LED bianco ad alta potenza
- CCT: 7.000K
- Lux: (5°) 21'362lx @5 m full
- Lux: (50°) 1'173lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 20.000 h

OTTICA

- Zoom: 5° - 50° motorizzato, lineare
- Diametro: 120mm
- Tipo lente: lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
- Focus: motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: CMY lineare
- CCT: correzione lineare CTO 2.700 K ~ 6.000 K
- Ruota colori: 8 filtri colore

EFFETTI DINAMICI

- Gobos rotanti: 7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos: outer: 26 mm - image: 19 mm - max thickness: 2 mm
- Gobos fissi: 6 gobos fissi + aperti, intercambiabili
- Dimensioni gobos: outer: 26 mm - image: 19 mm - max thickness: 0,5 mm
- Prisma circolare: 3f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: 0 - 100%, Lineare
- Iris: 5 - 100% motorizzato

CORPO

- Pan angle: 540 - 630°
- Tilt angle: 233°
- Risoluzione Pan/Tilt: 8 / 16-bit
- Feedback: riposizionamento automatico dopo movimenti accidentali
- Corpo: struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: nero

ACCESSORI

- | | |
|---------------|---|
| • 9313FXWL03 | Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FX, L.3 m |
| • 9333FXWL03 | Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FX, L.3 m |
| • 938225L03 | Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A, L. 3m |
| • C6016B | Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black |
| • FCLIPSPOT | Flight case per contenere 2 proiettori PANORAMAIPSPOT |
| • INF53415L03 | Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p -> SETMC5FXXB XLR (f) 5p L.3m |
| • RSR0670B | Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60cm, nero |

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 19 / 21 / 28 / 29 / 36channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX2) non inclusa
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +40°

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 492W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 501W

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: sistema di dissipazione con heating-pipe
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con supporti omega (inclusi) "quicklock"
- Blocco pan / tilt: per il trasporto e la manutenzione
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 441x740x315mm
- Peso: 38kg

- | | |
|--------------|---|
| • WSBBF1G5 | BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch |
| • WSBBF1G6 | BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX |
| • WSBBR512G5 | BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional |
| • WSBBR512G6 | BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX |
| • OSIP | Sistema di aggancio rapido omega IP65 per teste mobili IP65 |
| • UPBOX2 | Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3-pin XLR DMX OU |