

Jet Beam1

Testa mobile compatta e precisa LED 14W



Jet Beam1 è un proiettore a LED estremamente compatto pensato per fornire un fascio di luce luminosissimo con il minimo ingombro possibile. Ideale in quei luoghi in cui lo spazio è ristretto, **Jet Beam1** offre il miglior rapporto qualità-prezzo nel suo segmento, con un output che supera qualunque aspettativa. Il tutto in una forma compatta e ad un prezzo conveniente.

CARATTERISTICHE

- Sorgente a LED bianco ultra efficiente da 14W, ottiche in vetro per offrire un impressionante livello di luce e un fascio nitido
- Forma compatta per l'utilizzo in quegli ambienti in cui lo spazio è ristretto, inclusi club, bar ed eventi
- 14 colori e prisma a 8 facce per una vasta gamma di effetti

VARIANTI

Codice	Colore
JETBEAM1BK	Nero
JETBEAM1WH	Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 14W LED bianco ad alta potenza
- CCT: 6.200K
- Flusso luminoso: 577lm
- Lux: 50'000lx @3 m
- Lux: 4'600lx @10 m
- CRI: 73
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 2,5°
- Angolo di campo:
- Diametro: 85mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: 14 filtri colore

EFFETTI DINAMICI

- Prisma circolare: 8f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Modalità audio: attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CORPO

- Pan angle: 540°
- Tilt angle: 270°
- Risoluzione Pan/Tilt: 8 / 16-bit
- Feedback: riposizionamento automatico dopo movimenti accidentali
- Corpo: struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: nero, variante con finitura bianca disponibile

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM
- Canali DMX: 8 / 10channel

ACCESSORI

- 9513FCAL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m
- 9533FCAL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m
- 958025L03 Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m
- C6016B Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black
- FCLJET1 Flight case per 8 JETBEAM1 / JETSPOT1
- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero

- W-DMX: opzionale, protocollo proprietario compatibile con WIFIBOX e WDBOX
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Strobe / shutter: 0 ~ 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 31,9W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 32,3W
- Output (a 230V): 52 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 27 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 20
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con supporti omega (inclusi) "quicklock"
- Dati: porta USB per ricetrasmittitore USB WIFI (opzionale)
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 220x343x170mm
- Peso: 5kg

- TOUR53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, CANS5MXX XLR 5p -> CANS5FXX XLR (f) 5p, L.3m
- WIFIU5B Ricetrasmittitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX
- WIFIBOX Interfaccia di controllo DMX, Wi-Fi / DMX IN, Wi-Fi / DMX OUT
- WDBOX Ricetrasmittitore DMX wireless, IN/OUT XLR 3 poli, dist. 200m, 2.4 GHz, 0.6 kg
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT