

Mini VersaPar

Compatto par LED con zoom lineare 7x10W RGBW

CODICE D'ORDINE: **MINIVERSAPAR**



Mini **VersaPar** è un compatto par LED indoor con zoom pensato per rental companies. Il concept multiuso, che combina una potente luminosità, ampio range di zoom e una miscelazione colore multiuso, rende questa fixture davvero unica nel suo genere. Mini **VersaPar** è dotato di uno zoom senza pari che va da 10° a 40°, altissima efficacia, perfetta uniformità cromatica, tecnologia HD Dimming e una totale silenziosità.

CARATTERISTICHE

- 7x10W LED RGBW/FC
- Zoom lineare 10° - 40° (zoom 1:4)
- Silenziosità per l'applicazione in studio

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 7x10W RGBW LEDs
- Flusso luminoso: (10°) 1'012 lm - (40°) 1'335lm
- Lux: (10°) 4'415 lx - (40°) 378lx @3 m
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Zoom: 10° - 40° motorizzato, lineare
- Tipo lente: lenti piano convesse con trama a nido d'ape prive di interspazio

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- Preset bianchi: 2.800 K - 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Modalità audio: attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 5 / 7 / 10channel
- W-DMX: opzionale, protocollo proprietario compatibile con WIFIBOX e WDBOX
- Display: display 4 chars
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ACCESSORI

- 9313FCAL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FCA, L.3 m
- 9333FCAL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FCA, L.3 m
- 938025L03 Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3FCA 20A, SETSAC3FCB 20A, L. 3m
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- TOUR53413L03 Cavo Dmx assembl. HC5340 CANCE3MXX XLR 3p -> CANCE3FXX XLR (f) 3p, L.3m

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 / 28 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +40°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 69,2W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 70W
- Output (a 230V): 54 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 11 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 30 bilanciamento temperatura e pressione attraverso valvole di sfiato GORE micro-forate
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Dati: porta USB per ricetrasmittitore USB WIFI (opzionale)
- Connessione di segnale: XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 235xx301x223mm
- Peso: 3,7kg

- TOUR53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, CANCE5MXX XLR 5p -> CANCE5FXX XLR (f) 5p, L.3m
- WIFIBOX Interfaccia di controllo DMX, Wi-Fi / DMX IN, Wi-Fi / DMX OUT
- WDBOX Ricetrasmittitore DMX wireless, IN/OUT XLR 3 poli, dist. 200m, 2.4 GHz, 0.6 kg
- WIFIOUSB Ricetrasmittitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT