

# LumiPar 12UQPro

Par LED wash light super sottile 12x8W RGBW/FC



**Lumipar 12UQPro** è un par LED per utilizzo professionale, concepito per essere un wash light potente e con performance cromatiche senza precedenti grazie all'innovativo sistema ottico e alla sorgente luminosa basata sulla miscelazione di 4 colori. **Lumipar 12UQPro** è compatibile con il controller remoto ad infrarossi, per un utilizzo intuitivo ed interattivo senza la necessità di controlli DMX esterni; può essere controllato in wireless attraverso il ricetrasmittitore Wi-Fi USB opzionale, in combinazione con Wifibox e l'App SmartColor per smartphone.

## CARATTERISTICHE

- Gruppo ottico superiore ideato per un'avanzata sintesi cromatica
- Funzione anti-flicker
- Ingresso USB per controllo in wireless attraverso il ricetrasmittitore Wi-Fi USB (opzionale)
- Totale silenziosità e una nuova tecnologia HD Dimming

## VARIANTI

Codice	DMX
LUMIPAR12UQPRO3	3p IN/OUT
LUMIPAR12UQPRO5	3p+5p IN/OUT

## SPECIFICHE TECNICHE

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 12x8W RGBW LEDs
- CCT: W: 6.600K
- Flusso luminoso: 3'035,7lm
- Lux: 3'113lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

### OTTICA

- Angolo di proiezione: 16°
- Angolo di campo: 35°
- Diametro: 38mm
- Ottiche aggiuntive: 25° (inc) - 45° (op)

### SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

### EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

### CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

### CONTROLLO

- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 4 / 9channel
- W-DMX: opzionale, protocollo proprietario compatibile con WIFIBOX e WDBOX
- Display: display LED

- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- IR: controllo remoto tramite IR
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

### ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 77W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 78W
- Output (a 230V): 17 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 9 unità connesse in serie

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 44
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento del proiettore da terra
- Dati: porta USB per ricetrasmittitore USB WIFI (opzionale)
- Connessione di segnale: varianti disponibili
- Connessione di alimentazione: varianti disponibili
- Dimensioni (LxAxP): 253x200x237mm
- Peso: 3,3kg

## ACCESSORI

9313FCAL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FCA, L.3 m
9333FCAL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FCA, L.3 m
938025L03	Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3FCA 20A, SETSAC3FCB 20A, L. 3m
ARCLUMIL25D38	Lente 25°, D.38mm
ARCLUMIL45D38	Lente 45°, D.38mm
C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
FCLUMI8	Flightcase per 8 proiettori LUMIPAR12UQPRO/12UH/12UAW/12UQ/SUNPIX24
LUMIPAR1801BD	4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta gellina non incluso
LUMIPARIRCH	Controller ad infrarossi RGBWAP, contr. manual / auto, LUMI IR series

RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
TOUR53413L03	Cavo Dmx assembl. HC5340 CANCE3MXX XLR 3p -> CANCE3FXX XLR (f) 3p, L.3m
TOUR53415L03	Cavo Dmx assembl. HC5340, CANCE5MXX XLR 5p -> CANCE5FXX XLR (f) 5p, L.3m
UPBOX1U	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT
VDE15SEU	Cavo alimentazione presa VDE, spina Shuko
WDBOX	Ricetrasmittitore DMX wireless, IN/OUT XLR 3 poli, dist. 200m, 2,4 GHz, 0,6 kg
WIFIBOX	Interfaccia di controllo DMX, Wi-Fi / DMX IN, Wi-Fi / DMX OUT
WIFIUSB	Ricetrasmittitore USB Wi-Fi, compatibile con WIFIBOX e WDBOX