

# Pin Spot

Pin spot LED professionale da 13W



Pin Spot è l'alternativa LED al tradizionale **pin spot**. Dotato di entrambe le caratteristiche di fascio ed emissione dell'originale, **Pin Spot** è in grado di essere impiegato in tutte le stesse applicazioni.

## CARATTERISTICHE

- Sorgente LED ad alta potenza e il riflettore parabolico forniscono un fascio luminoso e stretto
- Disponibile nelle versioni tungsten e daylight
- Rimuove il calore, dimmer e cambi di lampada in un colpo solo

## VARIANTI

Codice	CCT	CRI	Lumen
PINSPOTTU	2.900 K	90 Ra	755 lm
PINSPOTDY	6.100 K	80 Ra	978 lm

## SPECIFICHE TECNICHE

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 13W LED bianco ad alta potenza
- CCT: (TU) 2.900 K - (DY) 6.100K
- Flusso luminoso: (TU) 755 lm - (DY) 978lm
- Lux: (TU) 5'030 lx - (DY) 6'320lx @3 m
- CRI: (TU) 90 - (DY) 80
- Durata media sorgente: > 30.000 h

### OTTICA

- Angolo di proiezione: 6°
- Angolo di campo: 12°

### EFFETTI DINAMICI

- Modalità manuale: manual adjustment of dimmer

### CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

### ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100%, dimmer manuale su manopola
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 18,9W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 19,6W

### CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 30
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
- Dimensioni (LxAxP): 209x167x238mm
- Peso: 1,8kg

## ACCESSORI

- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- PINSPOPGBK Kit telaio porta gelatina nero per proiettori PINSPOT
- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero