

EclProfile JZIP

Sagomatore zoomabile a LED 160W, IP65



EclProfile JrZIP è un sagomatore IP dotato di zoom progettato per esterni. **EclProfile JrZIP** raggiunge un output di quasi 6'000 lumens. La forma compatta ne consente l'utilizzo in qualunque show all'aperto, oltre alla proiezione su edifici di loghi e textures. **EclProfile JrZIP** utilizza due diverse lenti manuali per lo zoom, 15° - 30° oppure 25° - 50° opzionali. Ciò gli permette di essere installato a qualunque distanza dalla superficie di proiezione.

CARATTERISTICHE

- Proiettore con sorgente LED bianco da 160W di 3.000 K in grado di fornire quasi 6'000 lumen
- IP65 per eventi e installazioni outdoor temporanee
- Disponibili ottiche opzionali: 15° - 30° e 25° - 50°

VARIANTI

Code	CCT	CRI
ECLJZIPTUBK	3.100 K	> 90 Ra
ECLJZIPDYBK	5.500 K	> 90 Ra

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 160W Bianco Caldo LED
- CCT: (TU) 3.100 K - (DY) 5.500K
- Flusso luminoso: (TU - 50°) 5'274 lm - (TU - 25°) 5'770 lm; (TU - 30°) 4'200 lm - (TU - 15°) 5'012 lm - (DY - 50°) 5'390 lm - (DY - 25°) 4'911 lm; (DY - 30°) 3'844 lm - (DY - 15°) 4'450 lm
- Lux: (TU - 50°) 2'040 lx - (TU - 25°) 5'160 lx; (TU - 30°) 3'710 lx - (TU - 15°) 12'900 lx - (DY - 50°) 1'750 lx - (DY - 25°) 4'530 lx; (DY - 30°) 3'000 lx - (DY - 15°) 11'200 lx @3 m
- Lux: (TU - 50°) 734 lx - (TU - 25°) 1'857 lx; (TU - 30°) 1'336 lx - (TU - 15°) 4'644 - (DY - 50°) 630 lx - (DY - 25°) 1'630 lx; (DY - 30°) 1'080 lx - (DY - 15°) 4'032 lx @5 m
- CRI: >90
- Altro: TLCI: >91 - TM30-15 RE/RF: 97/88
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (not included) manual zoom lens 15°-30° or (not included) manual zoom lens 25°-50°
- Diametro: 87mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Focus: manuale

SISTEMA COLORE

- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Dimensioni gobos: M, outer: 66 mm - image: 45 mm - thickness: 1,1 mm
- Modalità statico: selezione statica del dimmer
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Hardware a bordo: meccanica integrata per il montaggio modulare di più unità
- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

ACCESSORI

9313FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FX, L.3 m
9333FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FX, L.3 m
938225L03	Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A, L. 3m
C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
FCLECLJZIP	Flightcase per contenere 6 proiettori ECLJZIP
INF53415L03	Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p -> SETMC5FXXB XLR (f) 5p L.3m
RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
WSBBF1G5	BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, W-DMX
- Canali DMX: 1 / 3channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena
- Altro: 16bit control of dimmer

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Potenza massima assorbita: 136 W
- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 136W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 138,6W
- Fattore di potenza: pF 0,98 @120 V - pF 0,97 @230 V

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 275x440x275mm
- Peso: 7,9kg

WSBBF1G6	BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX
WSBBR512G5	BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/ RDM Optional
WSBBR512G6	BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Blueto oth,G3,G4,G4S,G5,CRMX
ECLJZIPLZ1530	Ottica zoom 15°-30° opzionale per sagomatori ECLJZIP
ECLJZIPLZ2550	Ottica zoom 25°-50° opzionale per sagomatori ECLJZIP
ECLJZIPTPG	Telaio porta gelatina per proiettori ECLJZIP
ECLJRGH	Supporto porta gobo per sagomatori ECLJR
ECLJRIRIS	Diaframma a iride in acciaio per sagomatore ECLJR
UPBOX1U	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT