

ArenaCob 4FC

Accecatore LED multifunzionale full colour IP65 4x75W

CODICE D'ORDINE: ARENACOB4FC



ArenaCob 4FC è un proiettore a LED che sostituisce il tradizionale accecatore a lampada DWE. Ognuna delle celle RGBW da 75W, controllabili individualmente, offre un output potente anche negli ambienti più grandi.

CARATTERISTICHE

- 4 celle LED RGBW con stesse dimensioni e spaziatura dei tradizionali accecatori lineari
- Controllo individuale delle celle per creazione di effetti e amber shift per simulare delle sorgenti al tungsteno
- Scocca IP65 per gli ambienti più esigenti e infinite possibilità di assemblaggio grazie al sistema di rigging

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 4x75W RGBW LEDs
- Flusso luminoso: (24°) 5'393 lm - (40°) 6.260lm
- Lux: (24°) 2'413lx @3 m full
- Lux: (40°) 891lx
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (inc) 24° - (opt) 40°
- Angolo di campo: 46°
- Pixel pitch: 150mm
- Diametro: 100mm
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 40°(opt) - 32° without magnetic lens
- Altro: magnetic replacement of front lens

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.000 K ~ 8.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: effetti pixel pre-impostati, statici e dinamici
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Caratteristiche speciali: HALO DWE dimming and amber-shift simulation

CORPO

- Hardware a bordo: meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi
- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

ACCESSORI

- 9313FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FX, L.3 m
- 9333FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FX, L.3 m
- 938225L03 Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A, L. 3m
- ARENACOBHBS Staffa di supporto da sospensione per ARENACOB
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- INF53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p -> SETMC5FXXB XLR (f) 5p L.3m

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM
- Canali DMX: HALO 1 / 4 channel - STD 4 / 6 / 15 channel - EXT 16 / 21 / 27channel
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display touch black OLED
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 227W
- Potenza massima assorbita (a 230V): 230W
- Output (a 230V): 16 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 8 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 619x167x264mm
- Peso: 8kg

- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- ARENACOBPT24 Ottiche magnetiche 24° per ARENACOB
- ARENACOBHBF Staffa di supporto da pavimento per ARENACOB
- ARENACOBPT40 Ottiche magnetiche 40° per ARENACOB
- FCLARENACOB Flight case per 6 ARENACOB
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT
- FCLARENACOB Flightcase per 6 ARENACOB