

Solar 27Q

Proiettore indoor/outdoor wash LED 27x10W ad altissima luminosità
CODICE D'ORDINE: **SOLAR27Q**



Solar 27Q è un proiettore wash da esterno compatto e privo di ventole che offre una straordinaria luminosità di 10'832 lumen. E' composto da 27 led RGBW/FC da 10W e garantisce un'ottima miscelazione colore. Il suo design compatto e la possibilità di cambiare le ottiche e aggiungere filtri asimmetrici velocemente attraverso supporti magnetici, rendono il **Solar 27Q** un prodotto incredibilmente flessibile sia per eventi indoor che outdoor. Silenzioso, potente ed estremamente compatto.

CARATTERISTICHE

- 27 LED RGBW/FC da 10W offrono 10'832 lumen
- Compatto e privo di ventole
- Wireless DMX integrato

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 27x10W RGBW / FC LEDs
- Flusso luminoso: @FULL 10'832 lm - with included filter 6'987lm
- Lux: @FULL (25°) 6'133 lx - with included filter 1'027lx @3 m full
- Lux: @FULL (25°) 2.208 lx - with included filter 370lx @5 m full
- CRI: 71,8
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 25°
- Ottiche aggiuntive: 10° / 15° / 45° / 40° filter / 10x60° filter / 30x60° filter
- Altro: magnetic filter included to achieve 47° (40° filter), barn door not included

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

EFFETTI DINAMICI

- Generatore effetti: section effect with 3 horizontal individually select and control sections
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Hardware a bordo: magnetic filter frame with 45° filter
- Tilt angle: 0 - 150° con regolazione manuale
- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, W-DMX
- Canali DMX: 5 / 7 / 10 / 13 / 17channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden

ACCESSORI

- 9313FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FX, L3 m
- 9333FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FX, L3 m
- 938225L03 Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A, L3 m
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- INF53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p -> SETMC5FXXB XLR (f) 5p L3m
- OS25 Aggancio rapido omega
- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- WSBBF1G5 BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch
- WSBBF1G6 BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX
- WSBBR512G5 BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional

- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +50°
- Controllo LED: frequenza senza flicker con PWM regolabile
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 268W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 275W
- Output (a 230V): 9 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 5 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: 0,994

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: staffa per posizionamento a terra con sistema "Quick-Lock"
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione dati: W-DMX receiver
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 454x269x83mm
- Peso: 9kg

- WSBBR512G6 BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Bluetooth h,G3,G4,G4S,G5,CRMX
- S27QFILTER60 Diffusore di luce simmetrico a 60° per SOLAR27Q
- S27QFILTER40 Diffusore di luce simmetrico a 40° per SOLAR27Q
- S27QFLRC60 Staffa di supporto da pavimento per SOLAR27Q, fissaggio quick-look e angolo 60°
- S27QFILTER1060 Diffusore di luce asimmetrico a 10x60° per SOLAR27Q
- S27QFILTER3060 Diffusore di luce asimmetrico a 30x60° per SOLAR27Q
- S27QLENS 10/15/25/45 Lente a 10°/15°/25°/45° per SOLAR27Q, ARCPD27Q, SOLAR48Q, ARCPD48Q, ARCPD15Q e ARCPD96Q
- SUNBLASTFLR Staffa di supporto da pavimento per SUNBLAST, fissaggio quick-look
- S27QBD 4 alette nere per la regolazione del fascio di luce, comp. SOLAR27Q e ARCPD27Q
- FCLS27Q Flightcase per contenere 6 pcs SOLAR27Q
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT