

SunBlast 3000FC

IP65 RGBW strobo e blinder grafico

CODICE D'ORDINE: **SUNBLAST3000FC**



Sunblast 3000FC è una LED strobo, blinder e flood incredibilmente potente IP65. Disponibile nelle versioni white o FC, e pensata per offrire livelli di luce semplicemente sbalorditivi, questa fixture versatile può fornire un impatto incredibile su una vastissima area.

CARATTERISTICHE

- Incredibile output di 180'000 lumen con angolo del raggio di 120°
- Classificazione IP65
- Effetti grafici da 48 gruppi di LED RGBW controllabili individualmente

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 1.728x1W RGBW LEDs
- CCT: full ON 6.500K
- Flusso luminoso: strobing: 180'000 lm - full static: 31'792lm
- Lux: full static: 1'570lx @3 m full
- Lux: strobing: 565lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 120°
- Angolo di campo: 155°

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC

EFFETTI DINAMICI

- Gobos rotanti: modelli dinamici con controllo della velocità e della rotazione
- Pixel pattern: effetti pixel pre-impostati, statici e dinamici
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, Kling-Net
- Pixel control: 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 48 selezione e controllo individuale
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display touch black TFT
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa

ACCESSORI

- 9313FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FX, L.3 m
- 9333FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FX, L.3 m
- 938225L03 Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A, L.3m
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- INF53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p -> SETMC5FXB XLR (f) 5p L.3m
- OS26 Aggancio rapido omega

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: strobe : 1.500 W (peak) - static: 589W
- Potenza massima assorbita (a 120V): strobe: 1.550 W (peak) - static 602W
- Output (a 230V): 2 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 1 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Sospensione e fissaggio: staffa per posizionamento a terra con sistema "Quick-Lock"
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 468x179x268mm
- Peso: 14kg

- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- SUNBLASTFLR Staffa di supporto da pavimento per SUNBLAST, fissaggio quick-look
- SUNBLASTBD 4 alette per regolazione fascio di luce per SUNBLAST
- FCLSUNBLAST Flight case per 6x SUNBLAST, foam shells include
- FCLSUNBLASTE Flight case per 6x SUNBLAST
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT