

Smart Torch

Candela effetto fiamma a batteria



Smart Torch è una candela LED alimentata a batteria, IP54, progettata specificamente per l'industria degli eventi. Mantenendo l'aspetto estetico di una candela e con un semplice effetto fiamma, **Smart Torch** può quindi diventare parte di uno spettacolo con il suo LED RGB+ bianco caldo e il controllo W-DMX.

CARATTERISTICHE

- Alimentato a batteria e con controllo DMX wireless per un impiego veloce e un controllo accurato
- Effetto fiamma e controllo RGBW per la riproduzione di effetti dinamici
- Disponibile in un SMARTTORCHPACK di 6 unità con accessori in una custodia in ABS

VARIANTI - SMARTTORCHPACK

- 6 SMARTTORCH
- IR controller
- Case con sistema di ricarica

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 8x0,25W RGB + Bianco Caldo
- CCT: 2.800 K ~3.200K
- Durata media sorgente: > 30.000 h

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

CORPO

- Corpo: paraffina

CONTROLLO

- Protocolli: W-DMX
- Canali DMX: 3 / 9 / 21channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- Display: display LED
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- IR: controllo remoto tramite IR

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: DC 5 V - 1,6 A
- Potenza massima assorbita: 2,85W

BATTERIA

- Batteria: 5,0 Ah - 3,7V litio
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 21h
- Autonomia in modalità singolo colori, fino a: R: 18 h - G: 18 h - B: 19 h - W: 18h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 8h
- Connessione di ricarica: cavo di alimentazione in pelican case
- Tempo di ricarica: 5h/max

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 54
- Connessione dati: W-DMX receiver
- Dimensioni (LxAxP): 76x191x76mm
- Peso: 0,64kg

ACCESSORI

▪ C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black	▪ WSBBR512G6	BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz, DMX&RDM, Bluetooth, G3, G4, G4S, G5, CRMX
▪ RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero	▪ PRL-IRC	Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade
▪ WSBBF1G5	BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch	▪ UPBOX1U	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT
▪ WSBBF1G6	BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM, Bluetooth, G3, G4, G4S, G5, CRMX	▪ WDBBOX	Trasmettitore a batteria WDMX, IN mini DMX 5 poli or wifi, 2,4 GHz, 0,4 kg
▪ WSBBR512G5	BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional		